

Мачта стальная свободностоящая серии МССВ-О (10 м - 20 м)

Мачты стальные свободностоящие серии МССВ — это свободностоящие мачты (без оттяжек) изготовленные из круглых труб разного диаметра.

В мачтах серии МССВ-О может быть предусмотрена лестница для обслуживания (опция).

Мачты МССВ-О представляют собой секции, изготовленные из труб диаметром 426/377/273/180 мм, соединенные между собой фланцевым методом.

Данные мачты разработаны специалистами компании НордВерк для установки на объектах с жесткими требованиями к размерам установочной площадки, где использование оттяжек невозможно.

Мачты подходят для эксплуатации вплоть до VII ветрового и IV гололедного района.

Мачты МССВ предназначены для размещения легких и средних антенн и различного оборудования.

Высота производимых мачт серии МССВ-О составляет от 10 до 20 метров.

Мачты МССВ предназначены для работы при температурах от -50 до +50°C.

Основные технические характеристики:

Высота мачты, м	Ветровой район (Гололедный район IV)						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
10	7,4 м2	5,7 м2	4,5 м2	3,4 м2	2,7 м2	2,3 м2	1,8 м2
	180 кг	150 кг	100 кг	80 кг	60 кг	50 кг	45 кг
11	6,2 м2	4,7 м2	3,8 м2	2,7 м2	2,1 м2	1,8 м2	1,4 м2
	170 кг	130 кг	110 кг	70 кг	50 кг	45 кг	40 кг
12	5,2 м2	3,9 м2	3,1 м2	2,1 м2	1,7 м2	1,5 м2	1,2 м2
	120 кг	90 кг	75 кг	50 кг	40 кг	30 кг	25 кг
13	4,3 м2	3,3 м2	2,6 м2	2,0 м2	1,5 м2	1,2 м2	1,0 м2
	120 кг	90 кг	75 кг	50 кг	40 кг	30 кг	25 кг
14	3,7 м2	2,8 м2	2,3 м2	1,7 м2	1,4 м2	1,0 м2	
	90 кг	70 кг	55 кг	40 кг	30 кг	25 кг	
15	3,3 м2	2,5 м2	2,0 м2	1,5 м2	1,2 м2	1,0 м2	
	65 кг	50 кг	40 кг	30 кг	25 кг	20 кг	
16	2,8 м2	2,1 м2	1,7 м2	1,3 м2	1,0 м2		
	50 кг	35 кг	30 кг	25 кг	20 кг		
17	2,2 м2	1,7 м2	1,4 м2	1,0 м2			
	40 кг	30 кг	25 кг	20 кг			
18	2,1 м2	1,6 м2	1,3 м2				
	35 кг	30 кг	25 кг				
19	1,8 м2	1,4 м2	1,1 м2				
	35 кг	25 кг	20 кг				
20	1,7 м2	1,3 м2	1,0 м2				
	35 кг	25 кг	20 кг				

